

BOP inicial: 17.2.1994
def: 26.5.1994

EDICTE

No havent-se presentat cap reclamació ni suggeriment durant el termini d'informació pública de l'expedient d'aprovació de l'Ordenança Municipal de l'Us i Abocaments Residuals al Clavegueram en el Municipi d'Argentona, quina aprovació inicial va ésser publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 41 del dia 17 de febrer de 1994, queda aprovada definitivament, amb el tenor literal següent:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'US I ABOCAMENTS

D'AIGÜES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM EN EL

MUNICIPI D'ARGENTONA

* I N D E X *

TITOL I. OBJECTE I AMBIT
Articles 1, 2 i 3.

TITOL II. LIMITACIONS ALS ABOCAMENTS
Articles 4 a 10.

- Capítol 1. Control de la contaminació en origen.
- Capítol 2. Abocaments prohibits i limitats.
- Capítol 3. Sistemes d'emergència.

TITOL III. UTILITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Articles 11 a 24.

- Capítol 1. Disposicions generals.
- Capítol 2. Permís d'abocament.
- Capítol 3. Instal.lacions d'escomesa a la xarxa.

TITOL IV. INSTAL·LACIONS DE PRETRACTAMENT.
Articles 25 a 28.

TITOL V. MESURES, INSPECCIO I SANCIONS.
Articles 29 a 36.

- Capítol 1. Caracterització dels abocaments.
- Capítol 2. Inspecció i vigilància.
- Capítol 3. Infraccions i sancions.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

ANNEX I. Documentació necessària.

ANNEX II. Disposicions sobre activitats que impliquen producció de residus radioactius.

ANNEX III. Llista de substàncies i materials tòxics i peril·losos.

ANNEX IV. Valors límit de substàncies inhibidores de processos biològics.

**ORDENANÇA MUNICIPAL DE L'ÚS I ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS AL
CLAVEGUERAM EN EL MUNICIPI D'ARGENTONA.**

* * * *

TITOL I - OBJECTE I AMBIT.

Article 1. La present Ordenança té per objecte regular l'ús i les obres de la xarxa de clavegueram i sistemes de depuració, fixant les prescripcions a les quals hauran de sotmetre's en matèria d'abocaments els usuaris actuals i futurs de les infraestructures de sanejament dins del Terme Municipal d'Argentona.

Article 2. A efectes d'aquesta Ordenança s'entendrà:

-Per XARXA DE CLAVEGUERAM: el conjunt de conductes o instal.lacions que en el subsòl de la Vila serveixen per l'evacuació d'aigües residuals o pluvials.

-Per CLAVEGUERA PUBLICA: tot conducte constituït o acceptat per l'ajuntament per servei general de la Vila o d'una part de la mateixa.

-Per CLAVEGUERO LONGITUDINAL: aquell conducte que en tot o en part discorreix al llarg de la via pública el que permet admetre escomeses de clavegueron de les finques del recorregut.

-Per EMBORNAL: les instal.lacions compostes de boca, pou de registre i conducció fins la xarxa de clavegueram, destinades a recollir i transportar a la xarxa pública les aigües superficials d'escorriment en una via pública.

Article 3. L'Ordenança és d'estricta compliment en tots aquells elements que integren les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

- a) Les actuals xarxes locals de clavegueram.
- b) Col.lectors i interceptors generals.
- c) Sistemes comunitaris de tractament.
- d) Tota ampliació dels elements esmentats.

TITOL II - LIMITACIONS ALS ABOCAMENTS.

CAPITOL 1: Control de la contaminació en origen.

Article 4. La regulació de la contaminació en origen, s'estableix mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocaments, amb les següents finalitats:

- 1) Protegir la conca receptora, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat consignats en cada medi receptor.
- 2) Salvaguardar la integritat i seguretat de persones i instal.lacions de sanejament.
- 3) Preveure qualsevol anomalia dels processos de depuració utilitzats.

CAPITOL 2: Abocaments prohibits i limitats.

Article 5. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a les instal.lacions públiques de sanejament qualsevol dels següents productes:

- a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impideixin el correcte funcionament del clavegueram o

dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

- b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables, això com olis volàtils, pintures, etc.
- c) Olis i greixos flotants.
- d) Substàncies sòlides potencialment perilloses (carbur càlcic, bromats, clorats, per-clorats, bromurs, etc.)
- e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
- f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:
 - 1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
 - 2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
 - 3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions de sanejament.
- g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials de les instal·lacions de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
- h) Radionúclids de naturalesa, quantitat o concentracions tals que infringeixin l'establert en l'Annex II.
- i) Residus comercials o industrials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials, en especial els que romanen inclosos dintre de la llista de l'Annex III.
- j) Els que produeixin concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavagueram superiors als límits següents:
 - Diòxid de sofre: 5 parts per milió
 - Monòxid de carboni: 100 parts per milió
 - Clor: 1 part per milió
 - Sulfhídric: 20 parts per milió

- Cianhídric: 10 parts per milió

- k) Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavagueram, tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets o caducats que, encara que no haguessin estat esmentats de manera expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en els sistemes de depuració corresponents, malgrat que estiguin en petites concentracions com, per exemple, els antibiòtics o altres materials de tipus sanitari que puguin produir infeccions.
- l) Llots procedents de sistemes de pretractament, tractament d'abocaments residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
- m) Residus d'origen pecuari.

Article 6. Queda prohibit abocar directament o indirectament a les xarxes de clavagueram, abocaments amb les característiques o amb una concentració de contaminants iguals o superiors en tot moment als expressats en la següent relació:

Paràmetres límit	Valor
T (°C).....	40° C
pH (entre).....	6-10 Uds
Sòlids en suspensió.....	500 mg/l
DQO.....	1.500 mg/l
DBO5.....	750 mg/l
Olis i greixos.....	150 mg/l
Clorurs.....	2.000 mg/l
Cianurs lliures.....	1 mg/l
Cianurs totals.....	5 mg/l
Diòxid de sofre.....	0'5 mg/l
Fenols totals.....	2 mg/l
Fluorurs.....	12 mg/l
Sulfats.....	1.000 mg/l
Sulfurs totals.....	2 mg/l
Sulfurs lliures.....	0'3 mg/l
Alumini.....	20 mg/l
Arsènic.....	1 mg/l
Bari.....	10 mg/l
Bor.....	3 mg/l
Cadmi.....	0'5 mg/l
Coure.....	3 mg/l
Crom hexavalent.....	0'5 mg/l
Crom total.....	3 mg/l
Zinc.....	10 mg/l
Estany.....	5 mg/l

Fòsfor total.....	50 mg/l
Ferro.....	5 mg/l
Manganès.....	2 mg/l
Mercuri.....	0'1 mg/l
Níquel.....	5 mg/l
Plom.....	1 mg/l
Seleni.....	0'5 mg/l
Detergents.....	6 mg/l
Pesticides.....	0'10 mg/l
Formaldehidos.....	15 mg/l
Grases.....	150 mg/l

Article 7. Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

Si qualsevol instal·lació industrial o establiment dedicat a altres activitats aboqués productes, que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'Administració local gestora procedirà al que s'assenyala en les condicions i limitacions per als abocaments de cadascun dels referits productes. Així mateix, i d'acord amb l'establert en els articles, podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permeti la capacitat operativa de les instal·lacions municipals depuradores i no alteri la qualitat.

Article 8. Totes les indústries o establiments que puguin produir algun procés perjudicial a la xarxa de sanejament, a les instal·lacions de depuració o al medi ambient, qualsevol que sigui la seva activitat, tant si realitzen o no pretractament correcte dels seus abocaments, hauran de posar una reixa de desbast de mides adequades a la naturalesa i cabal dels seus abocament, construïda de forma que els esapis calats de la seva estructura i configuració no deixi passar sòlids de tamany més gran de 50mm de diàmetre, abans de l'abocament al clavagueram.

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple (6 vegades) en un interval de quinze (15) minuts, o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitjà diari.

S'haurà de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'efluent en el cas de neteja de tancs, el seu buidat amb l'ocasió de tancament vacacional o circumstàncies anàlogues.

Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua de dilució en els abocaments excepte en els casos del Capítol 3 (situació d'emergència o perill).

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües

industrials no contaminades (de refrigeració, pluvials, etc.) als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa de sanejament separativa o una llera pública. En el cas contrari, es requerirà una autorització especial per part de l'Administració local gestora per realitzar aquests abocaments.

Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en el present capítol, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries, d'acord amb les prescripcions incloses en el Títol IV de la present Ordenança.

L'Administració local gestora podrà revisar i, en el seu cas, modificar, les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Així mateix, l'Administració local gestora podrà definir i exigir, en funció de la tipologia de les indústries, les substàncies contaminants, els cabals abocats, així com els cabals punta, i els valors límits per a fluxos totals de contaminació (p. ej.: Kg/dia, Kg/mes, etc.).

CAPITOL 3 : Sistemes d'emergència

Article 9. S'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan, degut a un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix o existeix risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavagueram que pugui ésser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora o bé per a la pròpia xarxa.

Així mateix, i sota la mateixa denominació s'inclouen aquells cabals que excedeixin del doble del màxim autoritzat per als anomenats usuaris.

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment a l'Administració local gestora la situació produïda amb l'objecte de reduir al mínim els danys que poguessin provocar-se.

L'usuari haurà d'emprar també, i a la major rapidesa, tots aquells mitjans de que disposi a fi d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la seva perillositat.

En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de remetre a l'Administració local gestora un informe detallat dels succeïments. Hauran de figurar en ell, com a mínim,

les següents dades: nom i identificació de l'empresa, ubicació d'aquesta, cabal, matèries abocades, motiu de l'accident, hora en què es va produir, correccions efectuades "in situ" per l'usuari, hora i forma en què es va comunicar a l'Administració local gestora i, en general, totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències.

Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram hauran de tenir recintes de seguretat, capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.

Article 10. Les empreses que tinguin un risc de produir abocaments inusuals a la xarxa hauran de preparar un model de les instruccions a seguir en una situació d'emergència o perill.

En aquest model figuraran, en primer lloc, els números telefònics als quals l'usuari podrà comunicar l'emergència, el primer dels quals serà el de l'estació depuradora receptora de l'efluent anòmal. En el cas de no poder comunicar amb aquesta estació, s'haurà de preveure altres organismes o departament i indicar la prioritat dels mateixos en que s'ha de fer la comunicació. Establerta la comunicació, l'usuari haurà d'indicar el tipus de productes i quantitat dels mateixos que s'han abocat al clavegueram.

En les instruccions, s'inclouran, per al propi usuari, les mesures a prendre per part d'ell mateix per a contrarrestar o reduir al mínim els efectes nocius que puguessin produir-se. En aquestes instruccions particulars de cada usuari, es preveuran els accidents més perillosos que puguessin produir-se, en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.

Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles per personal poc qualificat i es situaran en tots els punts estratègics del local i, especialment, en els llocs en que els operaris hagin d'actuar per a portar a terme les mesures correctores.

La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixarà en l'autorització de l'abocament a la xarxa de clavegueram o per resolució posterior. En la mateixa autorització o resolució, s'establirà, així mateix, el text de les instruccions i els llocs mínims en que hauran de col·locar-se. Ambdós aspectes seran objecte d'aprovació i inspecció en tot moment per els serveis tècnics, personal o servei de l'Administració local gestora, o, en el seu cas, l'ens o empresa sub-contractada a aquests efectes.

TITOL III - UTILITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

CAPITOL 1: Disposicions generals

Article 11. En tota via pública la construcció del clavegueram haurà de precedir o, com a mínim, ésser simultània a la del paviment definitiu corresponent, en tot cas haurà de precedir a l'execució de la xarxa d'aigua.

Podrà autoritzar-se als particulars, l'execució, per si mateixos, de trams de clavegueram en la via pública.

En aquest cas, l'interessat podrà optar per la presentació d'un Projecte propi que haurà d'ésser informat favorablement pels serveis tècnics competents o bé sol.licitar d'aquests últims la redacció del mateix amb el pagament de les taxes d'exaccions que els hi siguin repercutibles.

En qualsevol cas, quant siguin obres de primera execució, el sol.licitant haurà d'ingressar el 12 per 100 de l'import del pressopost de l'obra, com a fons de garantia. Aquest li serà retornat una vegada rebuda l'obra definitivament. Quant siguin reformes o reconstrucció de clavegueram existent, l'import com a fons de garantia serà calculat pels serveis tècnics municipals d'acord a les característiques de l'obra.

La construcció de trams de clavegueram per part de particulars obliga a aquests a restituir en igualtat de condicions els pre-existents, i els béns, tant públics com privats, que haguessin resultat afectats.

CAPITOL 2. Permís d'abocament

Article 12. Tots els edificis, tant habitatges com els destinats a altres activitats, hauran de complir les disposicions de la present Ordenança, llevat excepcions justificades.

L'ús del clavegueram és obligatori, sempre i quan es realitzi una activitat que en un principi no es prevegui hi hagi abocament d'aigües residuals o pluvials, tret d'algun cas molt particular en que totes les aigües s'haguessin de recollir en fosses impermeabilitzades per ser retirades en camions cuba.

No seran admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o deposició sobre el terreny.

Els abocaments a lleres o a altres sistemes d'eliminació dels mateixos que s'autoritzin s'ajustaran al que estableix la LLei d'Aigües, disposicions complementàries o una altra normativa aplicable, i hauran de disposar de la

corresponent autorització de Junta d'Aigües o Junta de Sanejament.

En les zones en què el clavegueram sigui de tipus separatiu, només s'admetran aigües residuals, tant domèstiques com industrials. En aquest cas, restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte de pluvials o d'aigües industrials no contaminades.

Article 13. La connexió de la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de complir les exigències del Pla Urbanístic Municipal corresponent. De la mateixa manera, el punt de connexió haurà d'ésser determinat a través de l'esmentat Pla Urbanístic.

Article 14. La utilització de la xarxa de clavegueram concreta en cada cas requerirà, a la força, un permís d'abocament.

Les instal·lacions industrials, comercials o destinades a un altre tipus d'activitat, que realitzin abocaments a xarxes de clavegueram, a més a més de les especificacions anteriors, hauran d'estar en possessió d'un permís d'abocament a obtenir, remetent la documentació a la qual fa referència l'Annex I de la present Ordenança.

El permís d'abocament és constituït per l'autorització emesa per l'Administració local gestora de l'explotació del sistema de sanejament i té per finalitat garantir l'ús correcte del sistema, amb el compliment de les normes establertes i que la tipologia dels abocaments s'adapti als requisits de qualitat fixats en cada cas.

El permís d'abocament té caracter autònom per ésser independent de la concessió d'altres permisos, però serà indispensable per a la concessió de la Llicència Municipal necessària per a la implantació i desenvolupament d'activitats comercials, industrials, i com a condició per l'habitabilitat d'una habitatge. El funcionament d'aquestes serà inherent a la possessió del permís d'abocament actualitzat i vigent.

CAPITOL 3: Instal·lacions d'escomesa a la xarxa

Article 15. El, o els peticionaris, de llicència d'escomesa longitudinal, presentaran un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria. Els esmentats sifons estaran emplaçats dintre de la finca.

En el cas de peticionaris de caràcter industrial o comercial, hauran de presentar, a més a més, la documentació indicada en l'Annex I.

A més de guardar en la construcció les disposicions i

dimensions adequades per a un desguàs correcte, es recomana complir les següents prevencions:

- a) El diàmetre interior de l'escomesa o claveguerò no serà en cap cas inferior a 15 centímetres de diàmetre si es P.V.C., gres o fossa i o 20 si és de formigó, i el seu pendent longitudinal no serà inferior a un 2% ni superior al 6%. Les característiques constructives seran les fixades per l'Ordenança Municipal Reguladora de la Normativa de Serveis aprovada pel Ple Municipal el 6-9-91.
- b) Haurà d'instal·lar-se un sifó general en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.
- c) A excepció dels edificis d'habitatges unifamiliars o plurifamiliars que no continguin locals, la resta amb locals o bé els de caracter industrial, comercial, etc, disposaran obligatoriament d'una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament entre l'escomesa o el sifó general de l'edifici, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns.

Per l'esmentada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.

- d) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Article 16. La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li puguin formular per a una correcta connexió i un adequat compliment del que s'indica en l'article 15 d'aquesta Ordenança. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori, i serà obligatori la presentació d'un plànol detallant el recorregut de les xarxes així com els diàmetres i pendents.

Els que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Administració local gestora.

Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord

entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas de que no hi hagi acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, s'atendrà al que decideixi l'ens local el qual repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats, a cap indemnització.

Article 17. Seràn condicions prèvies per a la connexió d'un clavegueró o clavegueró longitudinal a la xarxa existent:

- a) Que l'efluent compleix les limitacions que fixa la present Ordenança.
- b) Que el clavegueram estigui en servei.

En el cas d'existir alguna canalització fora d'ús que pogués conduir l'abocament del clavegueró fins a la xarxa general, per a la seva nova posta en servei, serà preceptiva l'autorització de l'Administració local gestora després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els treballs esmentats seran per compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.

Article 18. En portar-se a terme la construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els desguasos particulars que, amb caràcter provisional, s'haguessin autoritzat a les finques amb façana davant de la nova xarxa (clavegueró longitudinal o entroncaments als mateixos), essent obligatòria la connexió directa a aquesta última.

Per a les esmentades finques amb desguàs provisional s'estableixen les següents normes:

- a) No es permetrà la construcció de claveguerons de desguàs a la claveguera, des del començament de les obres fins tres anys després de la seva terminació, prenent com a data per aquesta última la recepció definitiva de l'obra si aquesta s'ha portat a terme per contrata a excepció de si existeix els condicionats de l'apartat següent.

- b) S'admetrà l'execució del clavegueró quan les característiques del terreny i profunditat respecte a la rasant de la via pública permeti tècnicament la realització del mateix per el procediment d'execució en forma de mina i garantint que el paviment de la via pública no rep cap perjudici.
- c) El que s'ha establert en els dos paràgrafs anteriors s'entendrà sense perjudici del que estableixi les ordenances municipals sobre obertures de rases, cales i obres en la via pública.

Les obres necessàries pels entroncaments a noves clavegueres durant el període de construcció d'aquestes es portaran a terme per qui les executi.

Amb aquesta finalitat, es valorarà independentment cada clavegueró, i el propietari respectiu haurà d'ingressar en l'Administració local gestora l'import d'aquell, pel seu abonament al constructor de la claveguera.

Article 19. Les normes de l'article anterior són extensives a qualsevol altre tipus d'entroncament a la xarxa de clavegueram, llevat de les diferències de caràcter fiscal que hauran d'aplicar-se.

Serà d'obligat compliment també en aquest cas, el que disposi l'ordenança municipal sobre obertura de rases, cales i obres en la via pública.

Article 20. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Administració local gestora responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Article 21. La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

En el cas de que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l'usuari.

Davant qualsevol anomalia o defecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, l'Administració local gestora requerirà al propietari perquè en el termini que se

li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució a càrrec del el titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'Administració s'hagi portat a terme per a un correcte funcionament del clavegueró i al que es fa referència anteriorment, comprendran tant sols el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari.

Article 22. L'Administració local gestora es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L'execució de tot tipus d'elements pertanyents a una xarxa de sanejament s'atindrà al que s'exposa en la present Ordenança, i en els aspectes no contemplats en ell, a la Normativa del M.O.P.T. i/o a l'expedida pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.

Les instal·lacions industrials o altres activitats que puguin produir algun procés perjudicial a la xarxa de sanejament a les instal·lacions de depuració, o a al medi ambient, restaran subjectes, a més a més, als articles següents:

Article 23. Les connexions a la xarxa hauran d'ésser independents per a cada indústria, llevat que hi hagi una agrupació d'elles legalment constituïda.

Tota instal·lació d'abocament d'aigües industrials disposarà d'un pericó de registre, no inferior a 1,00 per 1,00 metre, amb pates d'accés, i solera situada 1 metre per sota del clavegueró situat aigües avall de la instal·lació d'homogeneïtzació i/o depuració pròpia si existeix, i en tot cas el més propera possible a la sortida de la instal·lació. Haurà de situar-se com a mínim a 1 metre de qualsevol accident (reixes, reduccions, corbes, etc.) que pugui alterar el flux normal de l'efluent.

El registre estarà dintre de la finca, i haurà d'ésser accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres.

En el cas d'existir agrupacions d'indústries legalment constituïdes que conjunta o exclusivament portin a terme situacions de millora dels efluent, haurà d'instal·lar-se a la sortida de les corresponents depuradores, un pericó de registre com l'indicat en el paràgraf anterior. De totes les mostres obtingudes en ella, es deduirà la idoneïtat o la manca de qualitat de l'efluent.

En el cas de que aquest últim no sigui apte per al seu abocament a la xarxa pública, les corresponents sancions s'imposaran a la persona jurídica de l'Agrupació.

Les prescripcions d'aquest apartat, i en previsió de la possible desaparició de l'Agrupació representativa, així com per a la determinació de les possibles responsabilitats individualitzades i la seva quantia en el cas de no utilització o ús incorrecte de la instal·lació depuradora, no exclouen que totes i cadascunes de les indústries pertanyents a l'Agrupació hauran de tenir el seu corresponent pericó per a la presa de mostres.

Article 24. En la construcció de sistemes particulars complets de clavegueram (urbanitzacions, polígons industrials, etc.) s'imposara un tipus de servitud, que permeti possibles reparacions i protegeixi contra intrusions vegetals causants d'avaries.

La servitud comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al llarg del mateix, en la qual resta terminantment prohibit l'edificació i la plantació d'arbres o altres vegetals d'arrel profunda.

La seva amplada a cada costat de l'eix ve donada per l'expressió:

$$h_s = Re + 1'5$$

expressada en metres i a on Re és el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla (junta).

TITOL IV - INSTAL·LACIONS DE PRETRACTAMENT

Article 25. Les aigües residuals industrials o provinents d'activitats comercials que entrin en la xarxa de sanejament hauran de tenir característiques similars a les aigües residuals urbanes i per això complir els límits d'abocament establerts en la present Ordenança.

Tots aquells abocaments industrials o d'activitats comercials que no compleixin els esmentats límits hauran d'ésser objecte d'un pretractament que sigui necessari per:

- Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de tractament.
- Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en ells no es deteriorin.
- Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin altres normatives en la matèria.
- Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.

Article 26. Les instal·lacions a les quals es refereix el paràgraf anterior hauran d'ésser construïdes i explotades pel propi usuari i per tant al seu càrrec tots els costos derivats del pretractament, homogeneïtzació o tractaments que siguin necessaris.

Aquestes instal·lacions podran ésser realitzades per un únic usuari o una agrupació d'ells, sempre que aquesta última estigui legalment constituïda.

Article 27. Les aigües residuals industrials o provinents d'activitats comercials que no aboquin en la xarxa de col·lectors i, per tant, no passin per planta de tractament d'aigües residuals abans d'ésser abocades a les aigües receptores, hauran d'ésser considerades com aigües residuals públiques i estar subjectes als mateixos nivells de tractament i requisits de qualitat que la pròpia planta de tractament, d'acord amb els objectius de qualitat de la Llei d'Aigües, el Pla de Sanejament de Catalunya o de les disposicions sobre la matèria de la Comunitat Europea.

Article 28. L'Administració local gestora, en els casos que ho consideri oportú i en funció de les dades que disposi, podrà exigir l'adopció de les mesures especials de seguretat amb la finalitat de preveure accidents que poguessin suposar un abocament incontrolat a les xarxes de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

TITOL V - MESURES, INSPECCIO I SANCTIONS

CAPITOL I: Caracterització dels abocaments

Article 29. Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats per a les

anàlisis d'aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Administració local gestora o autoritat que ho assumeixi, així independentment que al sol·licitar-se el permís d'abocament el peticionari haurà d'aportar un anàlisis de l'abocament per un laboratori homologat i de forma que la mostra hagi estat presa per personal de laboratori, corrent al seu càrrec el cost de l'esmentat anàlisis d'aigua residual, podent-se en casos d'aigües que no s'estimin perjudicials dispensar-se de la presentació de l'anàlisis abans esmentat.

Article 30. Els establiments industrials o d'activitats comercials potencialment contaminants hauran d'instal·lar i posar a disposició dels serveis tècnics, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, les següents disposicions:

- a) Pou de registre. Cada indústria o activitat comercial posarà en cada clavegueró de descàrrega dels seus abocaments residuals, un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzable aigües avall, abans de la descàrrega a la claveguera general i dintre de la propietat; haurà de remetre a l'Administració Competent plànols de situació dels pous i aparells complementaris per a la seva identificació i cens.
- b) Aforament de cabals. Cada pou de registre, haurà de contenir un sobreeixidor aforador, tipus Parshall, Venturi, triangular o similar amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua d'abocament fossin aproximadament els mateixos, la medició de la lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ésser utilitzada com aforament del cabal residual. Igualment, si la procedència de l'aigua de captació és d'un pou o d'altres fonts, podrà habilitar-se una fórmula indirecte de mesura de cabals residuals.
- c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació a realitzar. Per concentracions màximes que no puguin ésser superades en cap moment, el mesurador serà instantani i mesurat a qualsevol hora del dia. Per a concentracions mitjanament representatives de valors de càrregues residuals contaminadores, les mesures seran horàries, integrades proporcionalment al cabal i preses durant el període d'abocaments. Els requeriments mínims per a calcular la quantia representativa dels abocaments seran concretades per l'Administració local gestora d'acord

amb l'activitat interessada i podran revisar-se quan

s'estimi oportú.

- d) Pretractaments. En el cas d'existir pretractaments individuals o col·lectius legalment constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels efluent depurats, un pou de mostres amb les mateixes condicions i requisits esmentades en l'apartat a) d'aquest article.

CAPITOL 2: Inspecció i vigilància

Article 31. El titular de la instal·lació que generi abocaments industrials o d'activitats comercials que difereixin dels domèstics, estarà obligat, davant del personal facultatiu acreditat per l'Administració local gestora, a:

- a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accès a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
- b) Facilitar el muntatge d'un equip d'instruments que sigui necessari per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.
- c) Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l'aforament de cabals i presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.
- d) Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, on figurarà:

- a) El resum de l'historial dels abocaments des de l'última inspecció, i amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota un control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.
- b) Les preses i tipus de mostres realitzades.
- c) Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per la indústria per a corregir les eventuais deficiències, assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb una valoració d'eficàcia de les mateixes.
- d) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i

les observacions addicionals que s'estimin oportunes.

Es notificarà al titular de la instal·lació per a que personalment o mitjançant una persona delegada presenciï la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, podrà presentar les oportunes alegacions davant de l'Administració local gestora, a fi que aquesta, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi.

L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que constituïxin una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.

Article 32. Els serveis tècnics elaboraran un registre dels abocaments, amb l'objecte d'identificar i regular les descàrregues d'abocaments, on classificaràn les descàrregues per la seva potència contaminadora i cabal d'abocament.

En base a l'esmentat registre i dels resultats de les comprovacions efectuades a la xarxa, l'Administració local gestora quantificarà periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.

CAPITOL 3: Infraccions, sancions i mesures correctores

Article 33. Les infraccions de les normes establertes en aquesta Ordenança seran sancionades per l'Administració local gestora amb una multa fins al màxim que autoritza la vigent normativa de règim local sense perjudici de la legislació urbanística que hi pugui ser d'aplicació.

Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció, al perjudici ocasionat als interessats generals, a la seva reiteració per part de l'infractor, al grau de culpabilitat del responsable i a les altres circumstàncies en què pugués incórrer.

Seràn responsables les persones que realitzin els fets o incompleixin els deures que constitueixin la infracció i en el cas d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

Davant de la gravetat d'una infracció que afecti la llera pública, l'Administració local gestora cursarà la

corresponent denúncia a la Junta de Sanejament als efectes correctors que procedeixin.

Article 34. La potestat sancionadora i correctora correspon al president de l'Administració local gestora o autoritat en qui delegui.

Els facultatius dels serveis tècnics podran suspendre provisionalment l'execució de les obres i instal·lacions que contravinguin el que es disposa en aquesta Ordenança, així com impedir també, provisionalment, l'ús indegut de les instal·lacions. Aquesta mesura haurà d'adoptar-se mitjançant requeriment individual i per escrit, el qual, per mantenir la seva eficàcia, haurà d'ésser ratificat dintre dels cinc dies hàbils següents per l'Administració local gestora o l'autoritat en qui hagi delegat.

Contra l'esmentada suspensió provisional i contra la ratificació d'aquesta adoptada per l'autoritat delegada, es podrà interposar recurs d'alçada davant de l'Administració local gestora independentment de qualsevol altre que procedeixi legalment.

Article 35. Es consideraran infraccions greus i seran sancionades amb multa entre el 50 i el 100 per 100 del màxim autoritzat per la Llei, les següents:

- a) La construcció, modificació o ús del clavegueram o connexions a la xarxa, i instal·lacions annexes a ella, sempre i quan, unes i altres fossin de propietat particular, sense obtenir la prèvia llicència i sense ajustar-se als requisits generals establerts en aquesta Ordenança.
- b) El causar danys a les instal·lacions públiques a que es refereix aquesta Ordenança, derivats de l'ús indegut d'ells o d'actes realitzats amb negligència o mala fe.
- c) La infracció de qualsevol de les prescripcions dictades per l'Administració local gestora com a conseqüència d'haver-se declarat situació d'emergència.
- d) L'omissió o demora en la instal·lació dels pretractaments depuradors exigits per la Junta de Sanejament, així com la manca de la instal·lació o funcionament dels dispositius fixos d'aforament de cabals i preses de mostres o d'aparells de mesurament a què es refereix l'articulat d'aquesta Ordenança.
- e) La posada en funcionament d'aparells o instal·lacions no autoritzades, el desprecintat o anul·lació dels que hagi subministrat l'Administració local gestora.

- f) L'obstaculització a la funció inspectora de l'Administració local gestora o l'autoritat o ens en qui la delegui.

Article 36. En el cas de vulneració de les disposicions de la present Ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents, l'Administració local gestora, amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, podrà adoptar alguna o algunes de les disposicions següents:

- a) La suspensió dels treballs d'execució de les obres d'escomesa o d'instal.lació de pre-tractament indegudament realitzades.
- b) Requerir a l'infractor per a que, en el terme que a l'efecte s'assenyali, introdueixi en les obres i instal.lacions realitzades les rectificacions necessàries per a ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d'aquesta Ordenança, i/o en el seu cas procedeixi a la reposició de les obres i instal.lacions indegudament efectuades en el seu estat anterior, a la demolició de tot el que s'ha construït o instal.lat indegudament i a la reparació dels danys que s'haguessin ocasionat.
- c) La imposició a l'usuari de les mides tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament evitant l'efluent anòmal.
- d) La introducció de mesures correctores concretes en les instal.lacions per tal d'evitar l'incompliment de les prescripcions d'aquesta Ordenança i la redacció, en el seu cas, del projecte corresponent dintre del termini que fixi l'Administració local gestora.
- e) La clausura o precintat de les instal.lacions en el cas de que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.
- f) La reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal.lacions públiques, obres annexes o qualsevol altre bé de les instal.lacions públiques que hagi resultat afectat.

DISPOSICIONS TRANSITORIES

* * *

PRIMERA

Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor la present Ordenança hauran d'adoptar les mesures necessàries per al seu compliment en la forma i termes que a continuació s'indiquen:

En els sis mesos naturals següents, tots els establiments industrials o comercials hauran de remetre a l'Administració local gestora la documentació que es fixa en l'Annex I per a obtenir el permís provisional d'abocament.

En el termini d'un any natural, comptat des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, tots els usuaris o agrupacions d'usuaris hauran de tenir construït el pericó de mesura i control a què fan referència els articles 23 i 30 d'aquesta Ordenança.

En els sis mesos naturals següents a l'inici de les obres de l'estació depuradora a la qual s'aboquin els efluents industrials o d'activitats comercials, la qualitat d'aquests haurà d'adaptar-se als límits establerts en la present Ordenança i seran fixats els paràmetres que incideixin sobre el cànon d'abocament. Quant al període anteriorment esmentat, els abocaments hauran de complir les prescripcions fixades per la legislació vigent.

SEGONA

Transcorreguts els terminis esmentats, l'Administració local gestora adoptarà mesures per a la comprovació de dades i de l'existència dels pericons, essent motiu de sanció la inexactitut de les primeres o la manca dels segons.

En el cas que superin els valors admesos, l'Administració local gestora informará a l'usuari de les mesures correctores a establir i del temps que disposa per fer-les. Transcorregut aquest, s'adoptaran les mesures i sancions que contempla la present Ordenança.

TERCERA

Els pericons de registre a què es referix l'article 30 es faran en el termini d'un any i seran posats al dia amb la freqüència que els serveis tècnic estableixin.

QUARTA

En el cas de que la present Ordenança sigui més rigurosa en algún paràmetre que pugui afectar a alguna empresa ja instal.lada en algun poligon industrial del municipi, que el previst en el Pla Parcial corresponent, en el termini de sis mesos el abocaments hauran d'adaptar-se a la present Ordenança.

CINQUENA

Tots els paràmetres ressenyats en la present Ordenança d'abocaments hauran d'adaptar-se a la normativa autonòmica, estatal o de la Comunitat Europea que vagin entrant en vigor.

SISENA

Entretant no s'assumeixi o es delegui a un ens o autoritat especialitzada l'otorgament dels permisos d'abocaments i els controls pertinents tant de documentació com d'abocaments, els permisos s'otorgaràn a partir de la documentació Tècnica presentada i de anàlisis efectuat per un laboratori oficial que hauria d'aportar el sol.licitant.

ANNEX I

DOCUMENTACIO NECESSARIA

Les instal·lacions industrials i comercials hauran d'aportar les dades i documentació que a continuació es detallen:

- Nom i domicili social del titular de l'establiment.
- Ubicació i característiques de l'establiment o activitat.
- Abastament d'aigua: procedència, tractament previ, cabals i usos.
- Primeres matèries auxiliars o productes semi-elaborats, consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuals.
- Memòria explicativa del procés industrial amb diagrames de flux.
- Descripció del processos i operacions causants dels abocaments, règim i característiques dels abocaments resultants (característiques prèvies o qualsevol pretractament).
- Descripció dels pretractaments adoptats, abast i la seva efectivitat prevista. Conductes i trams de la xarxa de clavegueram a on connecta o pretén connectar.
- Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim d'abocament, volum i cabal, èpoques i horari d'abocament. Composició final de l'abocament amb els resultats de les anàlisis de posada en marxa realitzades en el seu cas.
- Dispositius de seguretat adoptats per a preveure accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles d'ésser abocats a la xarxa de clavegueram.
- Plànols de situació. Plànols de la xarxa interior de recollida i instal·lacions de pretractament. Plànols de detall de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.
- Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial o comercial i del clavegueró de connexió.
- Anàlisis de l'aigua abocada efectuat per un laboratori oficial amb mostra presa per personal del laboratori, entenent-se com a laboratori oficial qualsevol dels acceptats per la Junta de Sanejament.

ANNEX II

DISPOSICIONS SOBRE ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN PRODUCCIO DE RESIDUS RADIOACTIUS

Les activitats de tot tipus que impliquin producció de residus radioactius, per a conservar-los, disposaran de dipòsits protectors de les radiacions que compleixin totes les exigències establertes pels reglaments d'organismes de rang superior (autònoms, nacionals, internacionals). La seva evacuació es farà quan hagi disminuït convenientment la seva "intensitat d'activitat radioactiva" mitjançant els sistemes d'evacuació de residus radioactius que s'estableixin.

L'Administració local gestora haurà de tenir coneixement de totes les activitats relacionades amb l'evacuació de residus per a poder garantir la salubritat de serveis de la xarxa de clavegueram i depuració.

Quan el residu radioactiu tingui una concentració de la intensitat de l'activitat radioactiva superior als límits assenyalats en l'apèndix 2 de l'Ordre del 22 de desembre de 1959 (Butlletí Oficial de l'Estat de 2 de febrer de 1960), no serà permesa la dilució per a aconseguir els nivells de concentració que facin possible la seva alliberació al medi, sinó que haurà d'evacuar-se pel procediment de l'apartat anterior.

En tot cas, cal tenir present, que en totes les activitats que es puguin produir emanacions o abocaments radioactius caldrà complir la normativa, tant autonòmica, estatal com comunitària que els afecti.

ANNEX III

LLISTAT DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS TOXICS I PERILLOSOS

1. Arsènic, compostos d'arsènic.
2. Mercuri, compostos de mercuri.
3. Cadmi, compostos de cadmi.
4. Tal.li, compostos de tal.li.
5. Beril.li, compostos de beril.li.
6. Compostos de crom hexavalent.
7. Plom, compostos de plom.
8. Antimoni, compostos d'antimoni.
9. Fenols, compostos de fenols.
10. Cianurs orgànics i inorgànics.
11. Isocianats.
12. Compostos orgànics halogenats, excloent materials polímers inerts i substàncies connexes.
13. Dissolvents clorats.
14. Dissolvents orgànics.
15. Biocides i substàncies fitofarmacèutiques.
16. Materials quitranats procedents de refinats i quitranats procedents de destil.lació.
17. Compostos farmacèutics.
18. Peròxids, clorats, perclorats i àcids.
19. Eters.
20. Compostos procedents de laboratoris químics, ja siguin no indentificables, ja siguin de nova síntesi, els efectes dels quals sobre el medi ambient no siguin coneguts.
21. Amiant (pols i fibres).
22. Seleni, compostos de seleni.
23. Tel.luri, compostos de tel.luri.
24. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens).
25. Carbonits metàl.lics.
26. Compostos de coure que siguin solubles.
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i acabat de metalls.

Aquest llistat no ha de considerar-se exhaustiu, i pot ésser revisat i ampliat conforme als requisits que apareixin en el desenvolupament del Pla de Sanejament.


ANNEX IV

VALORS LIMITS DE SUBSTANCIES INHIBIDORES
DE PROCESSOS BIOLOGICS

Nitrificació Contaminant	Fangs		Digestió	
	mg/l	Activitat mg/l	Anaeròbia mg/l	mg/l
Amoníac	480		1500	
Arsènic	0,1	1-2	1,6	
Borat (Bor)	0,05-100		2	
Cadmi	10-100	10-15	0,02	
Calci	2.500			
Crom (hexavalent)	1-10	5-10	5-50	0,25
Crom (trivalent)	50		50-500	
Coure	1,0	2,5-3,0	/1,0-10	/0,005-0,5
Cianur	0,1-5	0,5	4	0,3
Ferro	1.000	90	5	
Plom	0,1	2,5-5		0,5
Manganès	10	20-40		
Magnesi			1.000	50
Mercuri	0,1-5,0	3-5	1.365	
Níquel	1,0-2,5	1-2		0,25
Argent	5			
Sodi			3.500	
Sulfat				500
Sulfur			50	
Zinc	0,08-10	15	5-20	0,08-0,5

Nota : Les concentracions expressades en mg/l, corresponen a l'afluent als processos unitaris en forma dissolta.

Argentona, el 11 d'abril de 1994.
L'ALCALDE.,



Signat: Joaquim Casabella i Castells.